elastix®
FREEDOM TO COMMUNICATE

ELX-3000
Elastix® Appliance

Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix

THE BIZZ AWARDS 2009 · 2010 Internet Telephony Product of the Year · 2011 Internet Telephony Product of the Year · 2012 Internet Telephony Product of the Year · Internet Telephony 2011 Excellence Awards · Internet Telephony 2012 Excellence Awards · 2011 Communications Solutions Product Of The Year · InfoWorld.com 2012 Awards BOSSIE

El ELX-3000 le permite contar con una herramienta ideal para las comunicaciones de su negocio y estar siempre en contacto con sus clientes, proveedores o empleados donde quiera que se encuentre.

Características

- Operadoras automáticas
- Correo de voz
- Correo de voz a correo electrónico
- Directorio de marcar por nombre
- Música en espera
- Llamadas en cascada
- Grupos de llamadas
- Nueva llamada entrante
- Cola de llamadas
- Selección de ruta automática
- Restricción de llamadas
- Apariencia de la línea
- Registro detallado de llamadas
- Direccionamiento de llamada
- Detección automática de faxes
- Filtrado de llamadas
- Toma de llamadas

  y muchas más.

Potencie su negocio

Con el appliance ELX-3000 y nuestro software Elastix® lleve su negocio a nuevos niveles de comunicación.

Es la solución ideal para PYMES e integradores de VoIP, ya que integra software estable con múltiple funcionalidad y hardware certificado que garantizan el control integral de todas sus comunicaciones.

Especificaciones Técnicas

Telefonía	
Puertos Analógicos (FXO/FXS)	Hasta 24**
Puertos Digitales	Hasta 4 E1/T1/J1**
Extensiones (SIP/IAX)*	Hasta 250*
Llamadas concurrentes (max. recomendado)*	Hasta 80*
Slots PCI de expansión	2

Hardware	
CPU	1.86 GHz Dual Core
RAM	2 GB (supports up to 4 GB DDR3)
Disco Duro	500 GB ó 250 GB SSD
RAID	Soft RAID 1 bajo demanda
Red	10/100/1000 Mbps
Display LED	Frontal
Puertos USB	4 en panel posterior

Características de Operación	
Potencia Nominal	180 W fanless, PSU eficiente
Voltaje de Operación	120/240v auto switching
Sistema operativo	Elastix 32 bits

Características Físicas	
Alto	2.75" (70 mm)
Ancho	16.73" (425 mm)
Profundidad	13.46" (342 mm)
Peso	5.5 Kg (12.12 lb)
Case Metálico	1.5 U - Montable en rack de 19"

* Representa una estimación segura en un escenario básico.
** No incluido. Dependen de la tarjeta interfaz utilizada.

Visita http://elx.ec/ELX3000benchmark para más detalles.

© 2013 Elastix All rights reserved.