elastix®
FREEDOM TO COMMUNICATE

ELX-5000
Elastix® Appliance

Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix

THE BIZZ AWARDS 2009 · 2010 INTERNET TELEPHONY PRODUCT OF THE YEAR · 2011 INTERNET TELEPHONY PRODUCT OF THE YEAR · INTERNET TELEPHONY 2011 EXCELLENCE AWARD · INTERNET TELEPHONY 2012 EXCELLENCE AWARD · 2011 Communications SOLUTIONS Product Of The Year

El ELX-5000 le permite contar con una poderosa herramienta para las comunicaciones de su negocio y estar siempre en contacto con sus clientes, proveedores o empleados donde quiera que se encuentre.

Características

- Operadoras automáticas
- Correo de voz
- Correo de voz a correo electrónico
- Directorio de marcar por nombre
- Música en espera
- Llamadas en cascada
- Grupos de llamadas
- Nueva llamada entrante
- Cola de llamadas
- Selección de ruta automática
- Restricción de llamadas
- Apariencia de la línea
- Registro detallado de llamadas
- Direccionamiento de llamada
- Detección automática de faxes
- Filtrado de llamadas
- Toma de llamadas

  y muchas más.

Potencie su negocio

Con el appliance ELX-5000 y nuestro software Elastix® lleve su negocio a nuevos niveles de comunicación.

Es la solución ideal para la implementación robusta de telefonía que su empresa necesita, ya que integra software estable con múltiple funcionalidad y hardware certificado que garantizan el control integral de todas sus comunicaciones.

Especificaciones Técnicas

Telefonía	
Puertos Analógicos (FXO/FXS)	Hasta 72**
Puertos Digitales	Hasta 8 E1/T1/J1**
Extensiones (SIP/IAX)*	Hasta 600*
Llamadas concurrentes (max. recomendado)*	Hasta 150*
Slots PCI de expansión	6: 3 PCI, 2(x8) PCIe, 1(x6)

Hardware	
CPU (2do opcional)	2.13 GHz Quad Core
RAM	4 GB (expandible a 16 GB)
Disco Duro (2do opcional)	500 GB
RAID	Soft RAID 1
Tarjeta controladora RAID	Opcional
Red	2x Gigabit Ethernet
Fuente Redundante	Sí
Display LED	Frontal
Puertos USB	4 en panel posterior

Características de Operación	
Potencia Nominal	500 W HS
Voltaje de Operación	120/240v auto switching
Sistema operativo	Elastix 64 bits

Características Físicas	
Alto	3.46" (89 mm)
Ancho	17.20" (437 mm)
Profundidad	14.45" (437 mm)
Peso	9 Kg (19.84 lb)
Case Metálico	2U - Montable en rack de 19"

* Representa una estimación segura en un escenario básico.
** No incluido. Dependen de la tarjeta interfaz utilizada.

Visita http://elx.ec/ELX5000benchmark para más detalles.

© 2012 Elastix All rights reserved.