ALCATEL-LUCENT 8029-8039 PREMIUM DESKPHONES

Los teléfonos Alcatel-Lucent 8039 y 8029 Premium DeskPhones ofrecen una experiencia de comunicación digital extraordinaria y una gran comodidad en las conversaciones con una excelente calidad de audio, ya sea en manos libres o con el microteléfono comfort. Estos nuevos teléfonos de diseño innovador vienen con varias mejoras ergonómicas tales como soporte ajustable, teclado alfanumérico, pantalla retroiluminada, teclas de función, navegador fácil de usar, así como una amplio abanico de accesorios. Todos estos elementos facilitan las tareas diarias del usuario en el trabajo. Estos dos elegantes dispositivos complementan y aprovechan todas las capacidades de telefonía avanzada de las plataformas de Alcatel-Lucent. Manténgase a la vanguardia invertiendo en equipos de telefonía de primera clase que refuerzan la colaboración, y tenga la confianza de que esta inversión de hoy le acompañara durante muchos años.

8039

8029

CARACTERÍSTICAS

- Calidad de voz excepcional
- Ergonomía optimizada
- Tecla de navegación
- Teclas de función específicas
- Pantalla retroiluminada
- Iconos intuitivos y teclas de función
- Teclado alfanumérico
- Bajo consumo energético
- Compatible con los teléfonos digitales de la serie 9 (40 x 9)
- Montaje mural

VENTAJAS

- Fácil instalación : puesta en servicio “plug and phone”
- Fácil de usar con botones de función y teclas programables interactivas
- Mejoran la eficacia y la productividad de los empleados
- Proporcionan la gama completa de servicios de telefonía disponibles en los reconocidos servidores de comunicaciones de Alcatel-Lucent – OmniPCX Office y OmniPCX Enterprise - el mejor compromiso en términos de funcionalidades, fiabilidad y calidad de servicio.
- Compatibles con la base instalada de los sistemas OmniPCX de Alcatel-Lucent Enterprise
- Eficiencia energética

Alcatel·Lucent Enterprise

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características físicas

- Ancho: 252 mm (9,92 ")
- Fondo, incluido el teclado alfanumérico: 200 mm (7,87 ")
- Altura: 204 mm (8,03 ")
- Peso: 1340 g (3,17 lb)
- Soporte inclinable entre 25º y 60º
- Color: negro

Pantalla

- 8039: 100 x 160 píxeles, 4 niveles de gris, retroiluminada con luz blanca
- 8029: 64 x 128, blanco y negro, retroiluminada con luz blanca

Teclado

- Tecla de navegación: 4 modos de navegación + OK + Cancelación
- Teclas contextuales: 8039 - 2 x 5; 8029 - 2 x 3
- Teclas de función: Colgado/Descolgado, teclado numérico, silencio con Led, teclas de volumen +/-, manos libres con Led, 2 llaves personales/LED, rellamada, información y mensaje con Led
- Teclas programables: 8039 – hasta 72 teclas programables (OmniPCX Enterprise), hasta 40 teclas programables (OmniPCX Office); 8029 – hasta 68 teclas programables (OmniPCX Enterprise), hasta 36 teclas programables (OmniPCX Office), 4 teclas programables con Led y etiquetas de papel
- Teclado alfanumérico

Conectividad

- Conector para interfaz RJ-12 Digital Line, timbre externo e indicador de modo envolvente activo del audio
- Conector RJ-9 para auriculares con cables
- Conector RJ-9 para teclado alfanumérico
- Conector específico para auriculares de 3,5 mm
- Conector SATA para conexión de módulo de ampliación

Alimentación

- Alimentación a través línea digital
- Potencia máxima (Ampliación w/o): 8039 – 735 mW; 8029 – 912 mW

Características de audio

- Microteléfono comfort para 8039 y 8029; compatibilidad con audífonos (HAC)
- Altavoz de manos libres full-dúplex con cancelación de eco acústico
- G711 (ley A y ley Mu)

Idiomas

- Posibilidad de varios idiomas (menú): alemán, coreano, checo, chino, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, taiwanés y turco

Normas reguladoras

SEGURIDAD

- EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1(Segunda edición +Am1), ANSI/ UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07(+Am1)

EMC

- EN 55022:2010 Clase B, CISPR22:2018 Clase B, 47 CFR Parte 15 B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Residencial, Comercial), IEC 61000-6-2:2005 (Industrial), IEC 61000-6-3:2011 (Residencial, Comercial), IEC 61000-6-4:2011 (Industrial), IEC 60945:2002 (Marítimo), IEC 62236-4:2008 (Ferroviario)

TELECOMUNICACIONES

- TIA/EIA 810-B

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

- FCC47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

DISEÑO ECOLÓGICO

- ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, WEEE 2012/19/EU

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: -5 °C a +45 °C
- Humedad relativa: 5% a 95%
- Temperatura de almacenamiento/ transporte: -25 °C/+70 °C
- IEC 60529 (IP Class: IP 22)

Facilidad de servicio

- Modo Syslog

El producto se entrega con:

- Teléfono de sobremesa con microteléfono y teclado alfanumérico
- 3m de cable de red
- Ficha de seguridad

Accesorios

- 3MG27105AB - Módulo de ampliación Premium de 10 teclas.
- 3MG27106AB - Módulo de ampliación Premium de 40 teclas.
- 3MG27107AB - Módulo de ampliación Smart Premium de 14 teclas.
- 3GV28047xx - Auricular monaural
- 3GV28048xx - Auricular biaural
- 3MG27110AA - Kit de montaje mural Premium
- 3MG08001AA - Módulo de conferencia 8115 Audioffice
- 3MG08002AA - Módulo de conferencia 8125 Audioffice

www.alcatel-lucent.com Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas registradas de Alcatel-Lucent. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. La información incluida puede modificarse sin previo aviso. Alcatel-Lucent no asume ninguna responsabilidad por las posibles imprecisiones del contenido.
Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Todos los derechos reservados. E2013061566ES (Enero)

Alcatel·Lucent
Enterprise